


SL – Regał do lekkich ładunków

Regał przeznaczony do obsługi ręcznej jak również wózkiem widłowym. Ramiona przymocowywane do słupa za pomocą bolców. Łatwa i szybka możliwość regulacji zawieszenia ramion w odstępach co 76mm. Występuje w wersji jedno i obustronnej. Możliwość rozbudowy regału jednostronnego w obustronny.




Słup	Wysokość H (mm)	Stopa dł. L (mm)	Nośność na stronę (kg)
Regał jednostronny i obustronny	1976	500	1500 kg
		700	1000 kg
	2432	500	1500 kg
		700	1000 kg
	2964	500	1500 kg
		700	1000 kg
Ramię / wspornik		Długość L (mm)	Nośność (kg)
		500	300
		700	200
Stężenie krzyżowe		Rozstaw w osi słupów A (mm)	
		1000	
		1200	
		1500	
Ogranicznik (przykręcany do ramion/ stóp)		Wysokość H (mm)	
		100	
		150	
Powłoka regału			
Słup			
Stopa, Ramię, Stężenie krzyżowe			
Inne parametry regału możliwe do wykonania – na zapytanie			

SM – Regał do ładunków średnio ciężkich



Regał przeznaczony do obsługi ręcznej, jak również wózkiem widłowym. Ramiona przymocowywane do słupa za pomocą bolców. Łatwa i szybka możliwość regulacji zawieszenia ramion w odstępach co 76mm. Występuje w wersji jedno i obustronnej. Możliwość rozbudowy regału jednostronnego w obustronny.

Słup	Wysokość H (mm)	Stopa dł. L (mm)	Nośność na stronę (kg)
Regał jednostronny i obustronny	2432	600	2000
		800	1600
		1000	1400
	2964	600	2000
		800	1600
		1000	1400
	3496	600	2000
		800	1600
		1000	1400
Ramię / wspornik		Długość L (mm)	Nośność (kg)
		600	500
		800	400
		1000	300
Stężenie krzyżowe		Rozstaw w osi słupów A (mm)	
		1000	
		1200	
		1500	
Ogranicznik (przykręcany do ramion/ stóp)		Wysokość H (mm)	
		100	
		150	
Powłoka regału			
Słup			
Stopa, Ramię, Stężenie krzyżowe			
Inne parametry regału możliwe do wykonania – na zapytanie			

Typ SL /SM– wersja jednostronna



Typ SL / SM – wersja obustronna

